SERVIMATIC S.A.
VENDING Y COLECTIVIDADES

NECTA

Snack & Food

SNAKKY MAX FOOD

NECTA

L247ED0

Snakky Max Food está en disposición de ofrecer un elevado número de snacks unido a productos frescos "food" desde un mínimo de 2 a un máximo de 4 bandejas, separadas por un panel aislado, que mantiene una temperatura inferior a +4°C, mientras las bandejas superiores están reservadas a productos snack con una temperatura comprendida entre 8° y 15°C.
Snakky Max Food está adaptada para funcionar también en condiciones problemáticas. El sistema anticondensación garantiza la máxima visibilidad de los productos con una temperatura externa máxima de 32°C y una humedad relativa del 65%. Además, la anticondensación evita la presencia de humedad en el vano de recogida de producto.
Gracias al kit adicional para productos "food" es posible disponer de baguettes largos de 22,5 a 30 cm y otros como los clásicos sandwiches triangulares.

Simultáneamente se pueden instalar:
- Monedero de cambio/validador
- Lector de billetes
- Sistema de tarjeta o llave.

ACCESORIOS

5 pulsadores de selección directa (de serie)
Kit de fotocélulas (de serie)
Kit tapa caja monedas (de serie)
Kit master/slave
Kit motores bidireccionales
Kit fijación a pared
Kit jack RS232
Kit GSM

Baguettes dispensadas gracias a los motores bidireccionales

CONSUMO	
Por cada hora de stand-by	266 Wh
Temperatura ambiente Temperatura celda zona food	20°C 3,5°C

CARACTERÍSTICAS	
Altura	1830 mm*
Largura	735 mm
Profundidad	855 mm
Dimensión con la puerta abierta	1350 mm
Peso	225 kg
Tensión de alimentación	230 V
Frequencia de alimentación	50 Hz
Potencia absorbida	560 W
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% U. R.

*+10 - 10 mm

INTERFACE DE USUARIO

Óptima visibilidad de productos, fácil personalización y selecciones de los mismos productos mediante botonera numérica y selección directa. Durante la programación es posible configurar los números de selecciones de la botonera para permitir selecciones virtuales y selecciones FIFO.
La modalidad FIFO permite un vaciado uniforme de la máquina, un frontal de la máquina siempre lleno y productos a la temperatura óptima.
- Ligera inclinación del display alfanumérico azul con 20 caracteres de 4 líneas
- Señal acústica al término de la erogación del producto
- Vano ergonómico

SEGURIDAD

A nivel software está programada una temperatura de seguridad que impide la venta de los productos "food" en el caso de que sea superada, en cuanto se interrumpe la cadena de frío.

ELECTRÓNICA

- Electrónica 16 bits con Flash EPROM incorporada
- Setup automático y extracción de estadísticas con Flash o llave Up-Key
- Control Remoto mediante tecnología GSM (Kit opcional)

SISTEMAS DE PAGO

Los sistemas de pago y la placa electrónica están colocados en el vano separado completamente extraíble y con acceso independiente, para facilitar cualquier tipo de intervención en esta área, sin influir la temperatura en el interior de la celda de productos. La Snakky Max Food está predispuesta para la instalación de sistemas con protocolo Executive o MDB y para el montaje de validador.

CONFIGURACIÓN

4 bandejas de snack
21 selecciones / 264 productos
3 bandejas de food
12 selecciones / 74 productos

10		10		10		190,5 mm
19	19	19	15	15	15	117,5 mm
13	13	13	11	11	11	130 mm
10	10	10	10	10	10	135 mm
6	6	6	6	6	6	128 mm
6		6		6		152 mm
6		6		6		152 mm

Snack Food

Los números de las tablas indican las capacidades de las espirales

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.
Avda. de Suiza, 11-13, Pol. P.A.L.
E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400
Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tfno. +39 035 606111
Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com